

POELE A GRANULES

SAVONA 13/13C

Etanche Concentrique

Etanche Concentrique

Canalisable

Triple ventilation

Les sorties des fumées se font par le dessus ou à l'arrière.
La sortie sur le dessus est concentrique et permet de mettre le poêle contre le mur (avec un mur anti feu ou plaque de protection) et assure une installation parfaitement esthétique.

Avec le Savona 13, vous avez la possibilité de canaliser dos à dos.
Vous pourrez ventiler 100% frontal ou 50% frontal et 50% canalisé.

Le Savona 13C est équipé de trois ventilateurs, un ventilateur pour la ventilation frontale et deux ventilateurs dédiés aux sorties arrières.
Chaque ventilateur est indépendant et pilotable par le tableau de contrôle ainsi que par la télécommande ce qui permet de définir la puissance par pièce.

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez.
Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

Boîtier Wifi en option

Télécommande incluse avec sonde température

Système ouverture et fermeture de la canalisation

Sortie concentrique Ø 80 / 125 mm

Sorties canalissables à l'arrière

Capacité du réservoir à granulés : 25 Kg

Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
Programmation journalière hebdomadaire

Poignée sécurité

Système breveté anti explosion

Bougie en céramique

Pieds réglables

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée ou de la trappe à granulés

Brasero en fonte

Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm

Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm

Vitre sérigraphiée toute hauteur

Ventilation

ECO DESIGN 2022

flamme VERTE

Le label du chauffage au bois

POIGNEE AMOVIBLE MAIN FROIDE

SORTIE CONCENTRIQUE

CANALISABLE

SECURITE TOTALE Vitre anti explosion

BRASERO FONTE

BRASERO NETTOYAGE AUTO

POELE GARANTI 5 ANS

WiFi OPTION

ETANCHE

FABRIQUE EN ITALIE

13

13C

Puissance globale	12,81 kW	12,81 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,56 kW	11,56 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	4,94 kW	4,94 kW
Rendement (à puissance nominale)	91 %	91 %
Rendement (à puissance réduite)	93 %	93 %
Rendement saisonnier	79 %	79 %
Température des fumées (à puissance nominale)	181 C°	181 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	110 C°	110 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,012 %	0,012 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,039 %	0,039 %
CO à 13% O2	159 mg/Nm3	159 mg/Nm3
Poussières	19,7 mg/Nm3	19,7 mg/Nm3
Nox	119,9 mg/Nm3	119,9 mg/Nm3
COV	21,1 mg/Nm3	21,1 mg/Nm3
Tirage min - max	10 à 12 Pa	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir à granulés	25 kg	25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	3,06 kg/h	3,06 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,88 kg/h	0,88 kg/h
Autonomie max	28 h	28 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1055 x 590 x 444 mm	1055 x 590 x 444 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation min - max	80 - 380 W	80 - 380 W
Débit du ventilateur	380 m³/h	380 m³/h
2 ventilateurs supplémentaires	non	115 m³/h (chacun)
Indice I'	0,12	0,12
Mode Stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	135 kg	137 kg

Classe Énergétique (CE)

Flamme verte

A+

A+

★★★★★

★★★★★

Canalisable modèle 13

Canalisable modèle 13C

1055

590

444

Sortie concentrique Ø 80 / 125 mm

LATERAL 20 CM

DISTANCE SECURITE

FRONTAL 80 CM

Sorties canalissables Ø 80 mm

Entrée d'air Ø 40 mm

Sortie des fumées Ø 80 mm

110

202

950

Noir - RAL 9005

13 - REF : 00524 VP

13C - REF : 00541 VP

Blanc - RAL 9003

13 - REF : 00525 VP

13C - REF : 00542 VP

Bordeaux - RAL 3004

13 - REF : 00526 VP

13C - REF : 00543 VP

Gris - RAL 9023

13 - REF : 00527 VP

13C - REF : 00544 VP